



Доводчик

# DORMA TS 68

## Наилучшее и экономичное решение для стандартной двери

Доводчик TS 68 - это экономичная разработка фирмы DORMA. Он может применяться на любых типах дверей. Монтируется без монтажной пластины быстро и просто.

Настройка усилия закрывания на размеры двери производится с помощью рычага и изменения монтажных размеров.



### Преимущества

#### Для продавцов

- Недорогое решение для стандартной двери
- Одна модель для всех видов монтажа

#### Для монтажников

- Подходит для левых и правых дверей
- Простой и быстрый монтаж
- Оптимальное закрепление на любых дверных конструкциях без монтажной пластины

#### Для проектировщиков

- Малые габариты
- Экономичен и надежен

#### Для пользователя


- Стабильный и практически независимый от температуры процесс закрывания
- Оптимальное выставление скорости и надежность закрывания благодаря двум регулировочным клапанам

### Технические характеристики


### TS 68

Регулировка усилия закрывания (посредством рычага и монтажных размеров)	Величина	EN 2/3/4
Обычные двери	≤ 1100 мм	●
Наружные двери, открывающиеся наружу		—
Противопожарные двери		—
Одинаковое исполнение для левых и правых дверей		●
Система рычагов	«Ножницы»	●
	Скользкий стержень	—
Скорость закрывания регулируется посредством 2-х клапанов независимо друг от друга (180°-15°, 15°-0°)		●
Амортизация открывания		—
Замедление закрывания		—
Фиксация		○
Масса в кг		1,4
Размеры в мм	Длина Глубина Высота	220 45 53,5
● да    — нет    ○ опция		


### Серийное исполнение с оптимальными функциями




- 1 Бесступенчато регулируемая скорость в диапазоне 180° – 15°.
- 2 Бесступенчато регулируемая скорость в диапазоне 15° – 0°.
- 3 Область фиксации для исполнения с фиксатором (опция).




## Монтаж на дверном полотне со стороны петель



## Монтаж на дверной коробке со стороны, противоположной петлям




## Параллельный монтаж с помощью монтажного уголка на сторону, противоположную петлям



### Регулировка усилия закрывания








Ширина двери	Регулировка на величину усилия
≤ 850	EN 2
≤ 950	EN 3
≤ 1100	EN 4


Регулировка усилия доводчика на имеющуюся ширину двери осуществляется у TS 68 простым смещением корпуса и/или поворотом рычага.



### Объем поставки и принадлежности

Цвет	xx
серебристый	01
цвет латуни	02
темно-коричневый	03
белый	11

<b>Доводчик TS 68</b> 	<b>Обычный рычаг</b> 	<b>Рычаг с фиксацией</b> 	<b>Монтажный уголок</b>  280066xx
<b>Усилие EN 2/3/4</b>  664001xx	 664001xx	 664002xx	#

Номер заказа:  = доводчик в комплекте с рычагом  
# = принадлежность

### Спецификация

Доводчик с зубчатым приводом с регулируемым усилием закрывания (величина EN 2, 3 и 4; регулируемой скоростью закрывания в двух друг от друга независимых диапазонах. Подходит для левых и правых дверей.

#### Исполнение

- ☐ с обычным рычагом
- ☐ с рычагом с фиксацией

#### Цвет

- ☐ серебристый
- ☐ темно-коричневый
- ☐ цвет латуни
- ☐ белый (как RAL 9016)

**Наименование изделия**  
DORMA TS 68

Возможны изменения

**DORMA GmbH + Co. KG**  
Postfach 4009  
58247 Ennepetal  
Germany  
Tel.: ++49-23 33-79 30  
Fax: ++49-23 33/79 34 95  
www.dorma.com